

155 x 210	
Product Title (Front)	40 pt.
Product Title (Back & Sides)	21 pt.
Front Bullets	10 pt.
Product Type (Front Lower Left)	26 pt.
Back Copy/Lists (English)	7 pt.

audioquest 3.5MM ↔ RCA

BIG SUR

AUDIO INTERCONNECT CABLE



- 1 High-Purity and smooth-surface **Perfect-Surface Copper+ (PSC+)** minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor.
- 2 Asymmetrical Double-Balanced Geometry prevents the shield being used as an inferior signal conductor.
- 3 Asymmetrical conductor sizes ensure chassis-to-chassis ground has lower impedance than signal path.
- 4 Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS) reduces noise contamination of equipment's ground plane.
- 5 Gold-Plated Pure Purple Copper RCA plugs.
- 6 Foamed-Polyethylene (FPE) Insulation: Air content reduces smearing and preserves dynamics.

- 1 Cuivre+ à surface parfaite (PSC+) : La surface super lisse du conducteur réduit les turbulences du champ à l'intérieur et à l'extérieur du conducteur. Moins de confusion, plus d'informations.
- 2 La géométrie à double équilibre empêche le blindage d'être utilisé comme un conducteur de signal inférieur.
- 3 Les tailles de conducteur non symétriques permettent de s'assurer que la mise à la terre de châssis à châssis a moins d'impédance que l'itinéraire du signal.
- 4 Le système de dissipation du bruit (NDS) réduit la contamination par le bruit du plan de sol des équipements.
- 5 Fiches RCA en « bornite » pure.
- 6 Isolation en mousse Polyéthylène (FPE) : l'air réduit la persistance et préserve les dynamiques.

- 1 超细表层铜+(PSC+) : 导线表层超滑, 可降低导线内部和外部的场湍流。可降低噪音, 提高清晰度。
- 2 双平衡几何体可防止将屏蔽体用作劣质信号导线。
- 3 非平衡导线的尺寸可确保底座到底盘接地线比信号通道具有更低的阻抗。
- 4 噪音消除系统 (NDS) 可减少设备接地平面的噪音污染。
- 5 纯“紫铜”RCA 插头。
- 6 泡沫聚乙烯 (FPE) 绝缘体: 中间填充的气体可降低模糊程度, 并可保持动态对比度。

- 1 Cobre de superfície perfeita + (PSC+): A superfície incrivelmente suave do condutor reduz a turbulência no campo dentro e fora do condutor. Menor confusão, maior informação.
- 2 A geometria de equilíbrio duplo evita que a blindagem seja utilizada como condutor de sinal inferior.
- 3 Os tamanhos assimétricos dos condutores garantem que a base entre chassis tenha uma impedância inferior ao caminho de sinal.
- 4 O sistema de dissipação do ruído (NDS) reduz a contaminação do ruído do plano de terra do equipamento.
- 5 Terminais 3.5mm em puro "Cobre Púrpura".
- 6 Isolamento em polietileno espumoso (FPE): o ar contido diminui a distorção e preserva a dinâmica.

- 1 PSC+ Kupfermassivleiter: Die ultraglatte Leiteroberfläche verringert Turbulenzfelder innerhalb und außerhalb des Leiters. Weniger Unschärfen, mehr akustische Informationen; weniger Irritationen, mehr Genuss.
- 2 Die doppelt ausgeglichene Geometrie verhindert eine Nutzung der Schirmung als minderwertigen Signalleiter
- 3 Unsymmetrische Leiterdurchmesser. Dadurch ist gewährleistet, dass die Gehäuse-/Gehäuse-Masse eine geringe Impedanz aufweist als der Signalweg.
- 4 Das Rauschen-Ableitungssystem (NDS) reduziert eine Rauschen-Kontamination der Gerätemasseplatte.
- 5 Cinchstecker aus reinem Violett Kupfer.
- 6 Isolierung aus PE-Schaumstoff (FPE): der Luftgehalt verringert das Verwischen des Signals und erhält die Dynamik aufrecht.

- 1 Cobre de superficie perfecta+ (PSC+): La superficie súper lisa del conductor reduce la turbulencia del campo tanto en su interior como en el exterior. Menos distorsión, más información.
- 2 La geometría doble balanceada evita que el apantallamiento se utilice como un conductor inferior de señal.
- 3 Los tamaños asimétricos de los conductores aseguran que la toma de tierra de chasis a chasis posea una menor impedancia que el recorrido de la señal.
- 4 El sistema de disipación de ruido (NDS) reduce la contaminación por ruido del plano de tierra del equipo.
- 5 Conectores RCA de "cobre púrpura" puro.
- 6 Aislamiento de espuma de polietileno (FPE): El contenido de aire reduce la dispersión y conserva la dinámica.

- 1 パーフェクトサーフェスカッパ+ (PSC+): 非常に滑らかなコンダクター表面により、コンダクター内部および外部のフィールドタービュランスを削減します。粗さをより少なく、情報をより多く。
- 2 ダブルバランスの配列により、シールドが劣化したシグナルコンダクターとして使用されるのを防ぎます。
- 3 非対称コンダクターサイズにより、シャシードッシャシグランドがシグナルパスよりも低いインピーダンスを確実にします。
- 4 雑音除去システム (NDS)により、機器のグラウンドプレーンによる不快音を削減します。
- 5 純度の高い「パープル銅バー」3.5mm プラグ。
- 6 発泡ポリエチレン (FPE) の絶縁体: 空気を含む素材がスミアリングを削減し、ダイナミクスを維持。

- 1 Медь+ с идеальной поверхностью (PSC+): поверхность проводника исключительно высокой степени полировки снижает турбулентности поля снаружи и внутри проводника. Меньше искажений, больше информации.
- 2 Дважды сбалансированная геометрия препятствует тому, чтобы оплетка кабеля могла служить в качестве вторичного проводника сигнала.
- 3 Несимметричные размеры проводников обеспечивают меньшую величину импеданса между базовой платой и платой заземления относительно импеданса проводника, по которому проходит сигнал.
- 4 Система рассеяния шума (NDS) снижает шумовое загрязнение от заземляющей платы оборудования.
- 5 RCA-разъемы из меди высокой степени очистки в оболочке пурпурного цвета.
- 6 Изоляция из вспененного полиэтилена (FPE): воздушные поры снижают размыивание звука и сохраняют динамическую контрастность.



©2020 AudioQuest • California USA • The Netherlands • www.audioquest.com • Email: info@audioquest.com
Engineered in USA • Made in China

3.5MM ↔ RCA

BIG SUR

AUDIO INTERCONNECT CABLE



BIG SUR



- Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Conductors
- Asymmetrical Double-Balanced Geometry
- Metal-Layer Noise-Dissipation System

ANALOG AUDIO

audioquest



California Residents
⚠ WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov



3.5MM ↔ RCA

BIG SUR

AUDIO INTERCONNECT CABLE



0.6 m = 2 ft 0 in
1.0 m = 3 ft 4 in
1.5 m = 5 ft 0 in
2.0 m = 6 ft 7 in
3.0 m = 10 ft 0 in
5.0 m = 16 ft 5 in
8.0 m = 26 ft 3 in
12.0 m = 39 ft 5 in
16.0 m = 52 ft 6 in
20.0 m = 65 ft 7 in