

195/280/40

audioquest ANALOG AUDIO

CHICAGO

WITH RCA PLUGS

- 1 Long-Grain Copper (LGC) minimizes distortion caused by grain boundaries that exist on the surface of any metal conductor.
- 2 Solid conductors eliminate dynamic electrical, magnetic and mechanical strand interaction distortion.
- 3 Double-Balanced Geometry includes two ideal audio conductors separate from the cable's shield. Not only does this prevent the shield from being used as an inferior audio path, but it further optimizes sound quality by only grounding the shield at one end, reducing system ground-plane modulation.
- 4 Asymmetrical use of a larger conductor for the signal-ground ensures an always preferable lower impedance for the crucial ground-reference.
- 5 Hard-Cell Foam (HCF) insulation interferes less with the signal's magnetic field, reducing smearing and preserving dynamics.
- 6 Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS) reduces noise-contamination of equipment's ground plane.

DIRECTIONS: Because all drawn metal is directional, all audio cables are directional. All AudioQuest audio cables are controlled for correct directionality. Please use the cable with the arrows pointing from source to receiver or component. The result will be smoother, less fatiguing, more compelling sound.

- 1 Le cuivre long grain (LGC) minimise la distorsion causée par les joints de grains, qui existent au sein de tout conducteur métallique.
- 2 Les conducteurs à âme massive éliminent la distorsion dynamique liée à l'interaction électrique, magnétique et mécanique entre brins.
- 3 La géométrie double équilibrée comprend deux conducteurs audio parfaits séparés du blindage du câble. Cela permet non seulement d'éviter que le blindage ne soit utilisé comme un chemin audio inférieur mais optimise encore la qualité du son en mettant à la masse le blindage à une extrémité et en réduisant la modulation du plan de masse du système.
- 4 L'utilisation asymétrique d'un grand conducteur pour la masse du signal garantit une impédance plus faible qui est toujours préférable pour la référence de masse cruciale.
- 5 L'isolation en mousse alvéolaire rigide (HCF) interfère moins avec le champ magnétique du signal, réduit le brouillage et préserve la dynamique.
- 6 Le système de dissipation du bruit (NDS) à couches métalliques réduit la contamination sonore du plan de masse de l'équipement.

INSTRUCTIONS: tous les câbles audio sont directionnels étant donné que tous les métaux emboutis sont directionnels. Tous les câbles audio AudioQuest AudioQuest sont contrôlés pour garantir la bonne directionnalité. Veuillez utiliser le câble avec les flèches pointant de la source vers le récepteur ou le composant. Il en résultera un son plus doux, moins fatigant et plus convaincant.

- 1 长结晶铜 (LGC) 最大程度减少了由金属导体内的晶界造成的失真。
- 2 固態導體可消除動態電、磁和機械股線相互作用產生的畸變。
- 3 雙平衡几何結構包括兩條與屏蔽層分離的理想音頻導體。這不僅能夠避免將屏蔽體用作劣質的音頻線路，同時還能通過獲得屏蔽體的一端接地，減少系統的接地平面調制，從而進一步優化音質。
- 4 使用非對稱的較大接地導體可確保關鍵接地基準導線的低阻抗。
- 5 硬巢發泡 (HCF) 絕緣體與信號磁場間的干擾較少，從而降低模糊程度，並保持動態對比度。
- 6 金屬層噪音消除系統 (NDS) 可減少設備接地平面的噪音干擾。

指导说明: 由于所有拉制金属都具有方向性，因此所有音频电缆都具有方向性。所有 AudioQuest 的音频线都于生产时特别控制具有正确的指向性。为了获得最佳音质，在使用线材时，请将箭头从信号源指向接收器或部件。享受更为流畅、损耗更少、更加震撼的音质。

- 1 Condutores sólidos eliminam várias formas de interação prejudicial dos fios. O cobre polido de grão longo (LGC) melhora a dissipação do ruído e o desempenho geral.
- 2 Os condutores sólidos eliminam a distorção dinâmica elétrica, magnética e mecânica da interação entre os fios.
- 3 A geometria de equilíbrio duplo inclui dois condutores ideais de áudio separados da blindagem do cabo. Isto não só evita que a blindagem seja utilizada como um caminho de áudio inferior como otimiza ainda mais a qualidade do som ao efetuar a ligação à terra da blindagem em apenas uma extremidade, reduzindo a modulação do plano de terra do sistema.
- 4 A utilização assimétrica de um condutor maior para a terra do sinal assegura uma sempre preferível menor impedância para a referência de terra crucial.
- 5 O isolamento de espuma de células rígidas (HCF) interfere menos com o campo magnético do sinal, reduzindo a distorção e preservando a dinâmica.
- 6 O sistema de dissipação do ruído (NDS) com camada metálica reduz a contaminação por ruído do plano de terra do equipamento.

INSTRUÇÕES: Na medida em que todo o metal estirado é direcional, todos os cabos de áudio são igualmente direcionais. Todos os cabos de áudio da AudioQuest são controlados para uma direcionalidade correta. Use o cabo com as setas apontadas da fonte para o recetor ou componente. O resultado será um som mais suave, menos fatigante e mais envolvente.

- Solid Long-Grain Copper Conductors
- Double-Balanced Geometry
- Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS)
- Hard-Cell Foam



CHICAGO

- Solid Perfect-Surface Copper Conductors
- Triple-Balanced Geometry
- Metal-Layer Noise-Dissipation System
- Hard-Cell Foam



RED RIVER

- Solid Perfect-Surface Copper Conductors
- Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System
- Hanging-Silver Over Purple Copper Connectors
- Hard-Cell Foam



MACKENZIE

- Solid Perfect-Surface Copper Conductors
- Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System
- Hanging-Silver Over Purple Copper Connectors
- PE Air-Tubes



YUKON



- 1 Das langkristalline LGC-Kupfer minimiert Verzerrungen an den Korngrenzen in Metallleitern.
- 2 Massivleiter eliminieren dynamische elektrische, magnetische und mechanische Verzerrungen der Wechselwirkung zwischen den Einzeldrähten.
- 3 Doppelt symmetrische Geometrie mit zwei idealen Audioleitern getrennt vom Kabelschirm. Verhindert nicht nur, dass der Schirm als minderwertiger Leiter für das Audiosignal genutzt wird, sondern optimiert die Klangqualität auch weiter durch Erdung des Schirms an einem Ende und reduzierte Modulation auf der Masseebene des Geräts.
- 4 Der asymmetrische Aufbau mit einem größeren Leiter für die Signalerde stellt eine stets zu bevorzugende niedrigere Impedanz für die entscheidende Bezugsmasse sicher.
- 5 Die Hartschaumisolierung (HCF) minimiert Wechselwirkungen mit dem Magnetfeld des Signals, reduziert Wischeffekte und bewahrt die Klangedynamik.
- 6 Das Noise Dissipation System (NDS) mit Metallschicht vermindert Rauschstörungen auf der Masseebene des Geräts.

GEBRAUCHSHINWEISE: Da gezogenes Metall richtungsorientiert ist, sind alle Audiokabel richtungsgebunden. Alle Audiokabel von AudioQuest werden auf korrekte Ausrichtung geprüft. Kabel so anschließen, dass die Pfeile von der Klangquelle zum Empfänger bzw. zur Komponente zeigen. So resultiert ein weicherer, weniger anstrengender, überzeugender Klang.

- 1 El cobre de grano largo (LGC) minimiza la distorsión provocada por los límites del grano que existe dentro de cualquier conductor de metal.
- 2 Los conductores sólidos eliminan la distorsión dinámica eléctrica, magnética y mecánica de la interacción entre los filamentos.
- 3 La geometría doble balanceada incluye dos conductores de audio ideales separados de la pantalla del cable. Esto, no solo evita que la pantalla se utilice como una ruta inferior de transmisión de audio, sino que además optimiza la calidad del sonido al conectar la pantalla a tierra solo por uno de los extremos, reduciendo así la modulación del plano de tierra del sistema.
- 4 El uso asimétrico de un conductor de mayor tamaño para la toma de tierra de la señal garantiza una menor impedancia para la referencia crucial de tierra, algo siempre preferible.
- 5 El aislamiento de espuma de celdas rígidas (HCF) ofrece una menor interferencia con el campo magnético de la señal, lo que reduce la dispersión y conserva la dinámica.
- 6 El sistema de disipación de ruido (NDS) por capa de metal reduce la contaminación por ruido del plano de tierra del equipo.

INSTRUCCIONES: puesto que todo metal estirado es direccional, todos los cables de audio son direccionales. Todos los cables AudioQuest están controlados para ofrecer la direccionalidad correcta. Utilice el cable con las flechas apuntando del origen de la señal al receptor o componente. El resultado será un sonido más fluido, menos fatigoso y más contundente.

- 1 固体導體はノイズを発生させる様々な撚り線の相互作用を除去します。研磨LGC(長粒状銅)はノイズ消散を改善し、全体の性能を向上させます。
- 2 ソリッド(単線)導體が撚り線の相互作用による動的な電気的、磁氣的、機械的歪みを除去します。
- 3 ダブル(ラジス配列)にはケーブルのシールドとは別に2つの最適なオーディオコンダクターが含まれています。これにより、シールドを低品質のオーディオパスとして使用するのを回避できるとだけでなく、片側のみにシールドを接地することでシステムグラウンドプレーン歪みを低減し、音質を最適化できます。
- 4 信号グラウンドとしてより大きなコンダクターを片側のみの非対称で使用することで、重大なグラウンド基準として常に好適な低インピーダンスを実現します。
- 5 ハードセルフォーム(HCF)絶縁体は、信号の磁場に対する干渉が少なく、欠陥を低減してダイナミクスを保持します。
- 6 金属層の雑音消システム(NDS)は、機器のグラウンドプレーンのノイズ混入を低減します。

注意: すべての加工された金属には方向性があるので、すべてのオーディオケーブルには方向性があります。AudioQuestオーディオケーブルはすべて正しく方向制御されています。ケーブルの矢印がソースからレシーバーまたはコンポーネントへ向かうように使用してください。そうすることで、より滑らかで鮮明な、力強いサウンドが実現します。

- 1 Длинно-зернистая медь Long-Grain Copper (LGC) минимизирует искажения, вызванные границами зерен, существующими в любом металлическом проводнике.
- 2 Одножильные проводники не имеют динамических, электрических, магнитных искажений, а также механических проблем, возникающих при взаимодействии жил в многожильном кабеле.
- 3 Геометрия с двойным симметрированием предусматривает два аудио проводника, отделенные от экрана кабеля. Это не позволяет экрану играть роль аудио проводника низкого качества, а также еще более оптимизирует звучание за счет заземления экрана с одной стороны, чем снижается модуляция системы через заземленную поверхность.
- 4 Асимметричное использование проводника большого диаметра для заземления сигнала постоянно обеспечивает предпочтительное меньшее сопротивление для критически важного опорного заземленного сигнала.
- 5 Изоляция из жесткого вспененного полиэтилена (HCF) в меньшей степени влияет на магнитное поле сигнала, снижая его размыивание и сохраняя динамические характеристики звука.
- 6 Система рассеивания шумов (NDS) с металлическим слоем снижает уровень помех на заземленной поверхности оборудования.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: поскольку любой тянутый металл обладает направленными свойствами, все аудио кабели передают сигнал в определенном направлении. Направление всех аудио кабелей AudioQuest контролируется. Подсоединяйте кабель так, чтобы стрелки были направлены от источника сигнала к получающему его устройству или компоненту. В результате вы получите более мягкое, приятное, не утомляющее звучание.

CHICAGO
WITH RCA Plugs
ANALOG AUDIO



CHICAGO



- Solid Long-Grain Copper (LGC) Conductors
- Double-Balanced Geometry
- Metal-Layer Noise-Dissipation System

ANALOG AUDIO

audioquest

CHICAGO
WITH RCA Plugs
ANALOG AUDIO



- 0.5m = 1 ft 8 in
- 0.75m = 2 ft 6 in
- 1.0m = 3 ft 4 in
- 1.5m = 5 ft 0 in
- 2.0m = 6 ft 7 in
- 3.0m = 10 ft 0 in
- 5.0m = 16 ft 5 in
- 8.0m = 26 ft 3 in
- 10.0m = 32 ft 10 in
- 12.0m = 39 ft 5 in
- 16.0m = 52 ft 6 in
- 20.0m = 65 ft 7 in



©2023 AudioQuest • California, USA • The Netherlands • www.audioquest.com • Email: info@audioquest.com
Engineered in USA • Made in China

California Residents
WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov

