

155x210x45-SB

audioquest **RCA ↔ RCA**
GOLDEN GATE
AUDIO INTERCONNECT CABLE



- 1 High-Purity and smooth-surface **Perfect-Surface Copper (PSC)** minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor.
- 2 Solid Conductors prevent harshness and confusion caused by strand interaction.
- 3 Asymmetrical Double-Balanced Geometry prevents the shield being used as an inferior signal conductor.
- 4 Asymmetrical conductor sizes ensure chassis-to-chassis ground has lower impedance than signal path.
- 5 Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS) reduces noise contamination of equipment's ground plane.
- 6 Foamed-Polyethylene (FPE) Insulation: Air content reduces smearing and preserves dynamics.

DIRECTIONS: For best sound use cable with arrow pointing to equipment INPUT.

- 1 Cuivre à surface parfaite (PSC) : La surface super lisse du conducteur réduit les turbulences du champ à l'intérieur et à l'extérieur du conducteur. Moins de confusion, plus d'informations.
- 2 Des conducteurs robustes empêchent la stridence et la confusion causées par l'interaction des fils.
- 3 La géométrie à double équilibre empêche le blindage d'être utilisé comme un conducteur de signal inférieur.
- 4 Les tailles de conducteur non symétriques permettent de s'assurer que la mise à la terre de châssis à châssis a moins d'impédance que l'itinéraire du signal.
- 5 Le système de dissipation du bruit (NDS) réduit la contamination par le bruit du plan de sol des équipements.
- 6 Isolation en mousse Polyéthylène (FPE) : l'air réduit la persistance et préserve les dynamiques.

MODE D'EMPLOI : Pour le meilleur son, utilisez un câble avec la flèche orientée vers l'entrée INPUT de l'appareil.

- 1 超细表层铜 (PSC) : 导线表层超滑, 可降低导线内部和外部的场湍流。可降低噪音, 提高清晰度。
- 2 实心导线可防止多股绞线相互影响所致的刺耳噪音以及混杂状态。
- 3 双平衡几何体可防止将屏蔽体用作劣质信号导线。
- 4 非平衡导线的尺寸可确保底盘到底盘接地线比信号通道具有更低的阻抗。
- 5 噪音消除系统 (NDS) 可减少设备接地平面的噪音污染。
- 6 泡沫聚乙烯 (FPE) 绝缘体: 中间填充的气体可降低模糊程度, 并可保持动态对比度。

使用说明: 为获得最佳声音效果, 请在使用电缆时将箭头指向设备的 INPUT (输入) 方向。

- 1 Cobre de superfície perfeita (PSC): A superfície incrivelmente suave do condutor reduz a turbulência no campo dentro e fora do condutor. Menor confusão, maior informação.
- 2 Os condutores sólidos evitam a aspereza e confusão provocadas pela interação entre os fios.
- 3 A geometria de equilíbrio duplo evita que a blindagem seja utilizada como condutor de sinal inferior.
- 4 Os tamanhos assimétricos dos condutores garantem que a base entre chassis tenha uma impedância inferior ao caminho de sinal.
- 5 O sistema de dissipação do ruído (NDS) reduz a contaminação do ruído do plano de terra do equipamento.
- 6 Isolamento em polietileno espumoso (FPE): o ar contido diminui a distorção e preserva a dinâmica.

Direcções: Para garantir a máxima qualidade de som, utilize o cabo com a seta apontada para a entrada (INPUT) do equipamento.

- Solid Long-Grain Copper Conductors
- Foamed-Polyethylene Insulation



TOWER

- Solid Long-Grain Copper Conductors
- Foamed-Polyethylene Insulation



EVERGREEN

- Solid Perfect-Surface Copper Conductors
- Foamed-Polyethylene Insulation



GOLDEN GATE

- Solid Perfect-Surface Copper Conductors
- Foamed-Polyethylene Insulation



BIG SUR

- 1 PSC-Kupfer (Perfect-Surface Copper): Die besonders glatte Leiteroberfläche verringert Turbulenzfelder innerhalb und außerhalb des Leiters. Weniger Unschärfen, mehr akustische Informationen.
- 2 Massivleiter verhindern die von der Wechselwirkung der Leiter verursachte Rauheit und Unschärfe.
- 3 Die doppelt ausgeglichene Geometrie verhindert eine Nutzung der Schirmung als minderwertigen Signalleiter.
- 4 Unsymmetrische Leiterdurchmesser. Dadurch ist gewährleistet, dass die Gehäuse-/Gehäuse-Masse eine geringe Impedanz aufweist als der Signalweg.
- 5 Das Rauschen-Ableitungssystem (NDS) reduziert eine Rauschen-Kontaminierung der Gerätemasseplatte.
- 6 Isolierung aus PE-Schaumstoff (FPE): der Luftgehalt verringert das Verwischen des Signals und erhält die Dynamik aufrecht.

Achtung: Für besten Klang schließen Sie das Kabel mit dem Pfeil in Richtung Geräte-EINGANG an.

- 1 Cobre de superficie perfecta (PSC): La superficie súper lisa del conductor reduce la turbulencia del campo tanto en su interior como en el exterior. Menos distorsión, más información.
- 2 Des conducteurs robustes empêchent la stridence et la confusion causées par l'interaction des fils.
- 3 La géométrie à double équilibre empêche le blindage d'être utilisé comme un conducteur de signal inférieur.
- 4 Les tailles de conducteur non symétriques permettent de s'assurer que la mise à la terre de châssis à châssis a moins d'impédance que l'itinéraire du signal.
- 5 Le système de dissipation du bruit (NDS) réduit la contamination par le bruit du plan de sol des équipements.
- 6 Isolation en mousse Polyéthylène (FPE) : l'air réduit la persistance et préserve les dynamiques.

MODE D'EMPLOI : Pour le meilleur son, utilisez un câble avec la flèche orientée vers l'entrée INPUT de l'appareil.

- 1 パーフェクトサーフェスカッパー (PSC): 非常に滑らかなコンダクター表面により、コンダクター内部および外部のフィールドアービュランスを削減します。粗さをより少なく、情報をより多く。
- 2 ソリッドなコンダクターが、素線の相互干渉によって生じる粗さや妨害を防ぎます。
- 3 ダブルバランスの配列により、シールドが劣化したシグナルコンダクターとして使用されるのを防ぎます。
- 4 非対称コンダクターサイズにより、シャシートウシャシーグラウンドがシグナルバスよりも低いインピーダンスを確実にします。
- 5 雑音消去システム(NDS)により、機器のグラウンドプレーンによる不快感を削減します。
- 6 発泡ポリエチレン(FPE)の絶縁体: 空気を含む素材がスミアリングを削減し、ダイナミクスを維持。

方向: 最高のサウンドを求めるなら、機器のインプットに矢印の付いたケーブルを使用することです。

- 1 Медь с идеальной поверхностью (PSC): поверхность проводника исключительно высокой степени полировки снижает турбулентности поля снаружи и внутри проводника. Меньше искажений, больше информации.
- 2 Одножильные проводники предотвращают неплавность и наложение звуков, вызываемые взаимодействием проводников.
- 3 Дважды сбалансированная геометрия препятствует тому, чтобы оплетка кабеля могла служить в качестве вторичного проводника сигнала.
- 4 Несимметричные размеры проводников обеспечивают меньшую величину импеданса между базовой платой и платой заземления относительно импеданса проводника, по которому проходит сигнал.
- 5 Система рассеяния шума (NDS) снижает шумовое загрязнение от заземляющей платы оборудования.
- 6 Изоляция из вспененного полиэтилена (FPE): воздушные поры снижают размывание звука и сохраняют динамическую контрастность.

Указания по применению: Для получения звука лучшего качества пользуйтесь кабелем со стрелкой, направленной к гнезду оборудования с надписью INPUT (ВХОД).

GOLDEN GATE
AUDIO INTERCONNECT CABLE
RCA ↔ RCA



GOLDEN GATE



- Solid Perfect-Surface Copper (PSC) Conductors
- Asymmetrical Double-Balanced Geometry
- Noise-Dissipation System

ANALOG AUDIO

audioquest

GOLDEN GATE
AUDIO INTERCONNECT CABLE
RCA ↔ RCA



0.6 m = 2 ft 0 in
1.0 m = 3 ft 4 in
1.5 m = 5 ft 0 in
2.0 m = 6 ft 7 in
3.0 m = 10 ft 0 in
5.0 m = 16 ft 5 in
8.0 m = 26 ft 3 in
12.0 m = 39 ft 5 in
16.0 m = 52 ft 6 in
20.0 m = 65 ft 7 in



©2022 AudioQuest • California USA • The Netherlands • www.audioquest.com • Email: info@audioquest.com
Engineered in USA • Made in China

California Residents
WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov

