


155 x 210	
Product Title (Front)	40 pt.
Product Title (Sides & Back)	21 pt.
Front Bullets	10 pt.
Product Type (Front Lower Left)	26 pt.
Back Story block	8 pt.
Back Copy/Bullets (English)	6.5 pt.

audioquest

3.5MM ↔ 3.5MM

SYDNEY

AUDIO INTERCONNECT CABLE



- 1 Polyethylene Air-Tubes: Almost no contact between conductors and insulation further reduces smearing and preserves dynamics.
- 2 Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System (NDS) nearly eliminates noise contamination of equipment's ground plane.
- 3 Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) eliminates strand-interaction distortion and minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor.
- 4 Direct-Silver Plated Pure Purple Copper RCA plugs.
- 5 Asymmetrical Double-Balanced Geometry prevents the shield being used as an inferior signal conductor.
- 6 Asymmetrical conductor sizes ensure chassis-to-chassis ground has lower impedance than signal path.

DIRECTIONS: For best sound use cable with arrow pointing to equipment INPUT.

- 1 Tubes d'air en polyéthylène : pratiquement aucun contact entre les conducteurs et l'isolation, ce qui réduit la persistance et préserve les dynamiques.
- 2 Le système de dissipation du bruit (NDS) à trois couches au carbone élimine presque entièrement la contamination sonore du plan de masse du matériel.
- 3 Le cuivre PSC+ (Perfect-Surface Copper+) massif élimine la distorsion liée à l'interaction entre brins et minimise la distorsion causée par les joints de grains qui existent au sein de tout conducteur métallique.
- 4 Fiches RCA en « bornite » pure à placage argent épais.
- 5 La géométrie à double équilibre empêche le blindage d'être utilisé comme un conducteur de signal inférieur.
- 6 Les tailles de conducteur non symétriques permettent de s'assurer que la mise à la terre de châssis à châssis a moins d'impédance que l'itinéraire du signal.


MODE D'EMPLOI : Pour le meilleur son, utilisez un câble avec la flèche orientée vers l'entrée INPUT de l'appareil.

- 1 聚乙烯氣管：導線間幾乎不會接觸，絕緣層可進一步減少脫尾現象，保持動態對比度。
- 2 三層碳素降噪系統 (NDS) 近乎完全消除設備接地面的噪音污染。
- 3 實芯超完美表層純銅 (PSC+) 導體可消除芯線對絞間的相互干擾，同時最大程度地降低金屬導中晶界造成的失真。
- 4 鍍有厚銀膜層的純「紫銅」RCA 插頭。
- 5 雙平衡幾何體可防止將屏蔽體用作劣質信號導線。
- 6 非平衡導線的尺寸可確保底盤到底盤接地線比信號通道具有更低的阻抗。

使用說明：為獲得最佳聲音效果，請在使用電纜時將箭頭指向設備的 INPUT (輸入) 方向。

- 1 Tubos de ar de polietileno: A ausência quase total de contacto entre os condutores e o isolamento reduz ainda mais a distorção e preserva a dinâmica.
- 2 O sistema de dissipação do ruído (NDS) de 3 camadas à base de carbono elimina praticamente a contaminação por ruído do plano de terra do equipamento.
- 3 O Cobre de Superfície Perfeita+ (PSC+) sólido elimina a distorção da interação entre os fios e minimiza a distorção provocada pelos limites de grão que existe em qualquer condutor de metal.
- 4 Terminais RCA em puro "Cobre Púrpura" revestidos com uma espessa camada de prata.
- 5 A geometria de equilíbrio duplo evita que a blindagem seja utilizada como condutor de sinal inferior.
- 6 Os tamanhos assimétricos dos condutores garantem que a base entre chassis tenha uma impedância inferior ao caminho de sinal.

Direcções: Para garantir a máxima qualidade de som, utilize o cabo com a seta apontada para a entrada (INPUT) do equipamento.



- 1 Polyethylen-Luftschläuche: Fast kein Kontakt zwischen den Leitern. Die Isolation reduziert Wischeffekte zusätzlich und bewahrt die Klangdynamik.
- 2 Das carbonbasierte 3-Schicht-NDS (Rauschen-Ableitungssystem) beseitigt die Kontaminierung der Gerätemasseplatte durch Rauschen fast vollständig.
- 3 Massives PSC+ Kupfer beseitigt die Verzerrung durch Wechselwirkungen zwischen den Adern und minimiert Verzerrungen, die von den Korngrenzen in Metallleitern verursacht werden.
- 4 Cinchstecker aus reinem Violettkupfer mit dicker Silberbeschichtung.
- 5 Die doppelt ausgeglichene Geometrie verhindert eine Nutzung der Schirmung als minderwertigen Signalleiter.
- 6 Unsymmetrische Leiterdurchmesser. Dadurch ist gewährleistet, dass die Gehäuse-/Gehäuse-Masse eine geringe Impedanz aufweist als der Signalweg.

Achtung: Für besten Klang schließen Sie das Kabel mit dem Pfeil in Richtung Geräte-EINGANG an.

- 1 Tubos de aire de polietileno: Contacto mínimo entre los conductores y el aislamiento reduce aún más la dispersión y conserva la dinámica.
- 2 El sistema de disipación de ruido (NDS) de 3 capas basado en carbono elimina casi en su totalidad la contaminación por ruido del plano de tierra del equipo.
- 3 El cobre sólido de superficie perfecta+ (PSC+) elimina la distorsión producida por las interacciones entre filamentos y minimiza la distorsión provocada por los límites del grano que existe dentro de cualquier conductor de metal.
- 4 Conectores RCA de "cobre púrpura" puro con chapado grueso en plata.
- 5 La geometría doble balanceada evita que el apantallamiento se utilice como un conductor inferior de señal.
- 6 Los tamaños asimétricos de los conductores aseguran que la toma de tierra de chasis a chasis posea una menor impedancia que el recorrido de la señal.

DIRECCIONES: Para una mejor calidad de sonido, utilice el cable con la flecha apuntando hacia el conector INPUT (entrada) del equipo.

- 1 ポリエチレン気管コンダクターと絶縁体の接触がほとんどないため、スミアリングをさらに削減しダイナミクスを維持。
- 2 カーボンベースの3層ノイズ消散システム (NDS) は、装置の接地層へのノイズ混入をほぼ完全に排除します。
- 3 ソリッドパーフェクトサーフェス銅 (PSC+) は、绞り線の相互作用による歪みを解消し、あらゆる金属製導体内に存在する粒界が原因で生じる歪みを最小限に抑えます。
- 4 重厚にシルバーマッキの施された純度の高い「パープルコッパー」RCAプラグ。
- 5 ダブルバランスの配列により、シールドが劣化したシグナルコンダクターとして使用されるのを防ぎます。
- 6 非対称コンダクターサイズにより、シャシートゥシャシグラウンドがシグナルパスよりも低いインピーダンスを確実にします。

方向：最高のサウンドを求めるなら、機器のインプットに矢印の付いたケーブルを使用することです。

- 1 Полиэтиленовые трубки, надеваемые с воздушным зазором: почти полное отсутствие контакта между проводниками и изоляцией обеспечивает дальнейшее снижение размыивания и сохраняет динамическую контрастность.
- 2 Трехслойная система рассеивания радиочастотных шумов (NDS) на основе углерода практически исключает шумовое загрязнение заземленной поверхности устройства.
- 3 Одножильный медный проводник с полированной поверхностью + (PSC +) исключает искажения, возникающие в многожильных кабелях вследствие взаимодействия жил, и сводит к минимуму искажения, вызванные границами зерен металла, существующими в любом металлическом проводнике.
- 4 RCA-разъемы из посеребрянной меди высокой степени очистки с толстым слоем серебра в оболочке перламутрного цвета.
- 5 Дважды сбалансированная геометрия препятствует тому, чтобы оплетка кабеля могла служить в качестве вторичного проводника сигнала.
- 6 Несимметричные размеры проводников обеспечивают меньшую величину импеданса между базовой платой и платой заземления относительно импеданса проводника, по которому проходит сигнал.

Указания по применению: Для получения звука лучшего качества пользуйтесь кабелем со стрелкой, направленной к гнезду оборудования с надписью INPUT (ВХОД).

SYDNEY
AUDIO INTERCONNECT CABLE
3.5MM ↔ 3.5MM



SYDNEY



3.5MM ↔ 3.5MM

- Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Conductors
- Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System
- Polyethylene Air-Tubes

ANALOG AUDIO

audioquest

SYDNEY
AUDIO INTERCONNECT CABLE
3.5MM ↔ 3.5MM



0.6 m = 2 ft 0 in
1.0 m = 3 ft 4 in
1.5 m = 5 ft 0 in
2.0 m = 6 ft 7 in
3.0 m = 10 ft 0 in
5.0 m = 16 ft 5 in
8.0 m = 26 ft 3 in
12.0 m = 39 ft 5 in
16.0 m = 52 ft 6 in
20.0 m = 65 ft 7 in



©2021 AudioQuest • California USA • The Netherlands • www.audioquest.com • Email: info@audioquest.com
Engineered in USA • Made in China

California Residents
WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov

