

155 x 210	
Product Title (Front)	40 pt.
Product Title (Sides & Back)	21 pt.
Front Bullets	10 pt.
Product Type (Front Lower Left)	26 pt.
Back Story block	8 pt.
Back Copy/Bullets (English)	6.5 pt.

audioquest 3.5MM ↔ RCA

SYDNEY

AUDIO INTERCONNECT CABLE



- 1 Polyethylene Air-Tubes: Almost no contact between conductors and insulation further reduces smearing and preserves dynamics.
- 2 Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System (NDS): Foil/carbon-layer/foil nearly eliminates noise contamination of equipment's ground plane.
- 3 Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) eliminates strand-interaction distortion and minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor.
- 4 Direct-Silver Plated Pure Purple Copper RCA plugs.
- 5 Asymmetrical Double-Balanced Geometry prevents the shield being used as an inferior signal conductor.
- 6 Asymmetrical conductor sizes ensure chassis-to-chassis ground has lower impedance than signal path.

- 1 Tubes d'air en polyéthylène : pratiquement aucun contact entre les conducteurs et l'isolation, ce qui réduit la persistance et préserve les dynamiques.
- 2 Le système de dissipation du bruit (NDS) à trois couches au carbone élimine presque entièrement la contamination sonore du plan de masse du matériel.
- 3 Cuivre+ à surface parfaite (PSC+) massif : La surface super lisse à ultra haute pureté du conducteur réduit les turbulences du champ à l'intérieur et à l'extérieur du conducteur. Moins de confusion, plus d'informations ; moins d'irritation, plus de plaisir.
- 4 Fiches RCA en « borne » pure à placage argent épais.
- 5 La géométrie à double équilibre empêche le blindage d'être utilisé comme un conducteur de signal inférieur.
- 6 Les tailles de conducteur non symétriques permettent de s'assurer que la mise à la terre de châssis à châssis a moins d'impédance que l'itinéraire du signal.

- 1 聚乙烯气管：导线间几乎不会接触，绝缘层可进一步减少脱尾现象，保持动态对比度。
- 2 三层碳素降噪系统（NDS）近乎完全消除设备接地面的噪音污染。
- 3 超细表层铜+（PSC+）：超滑的导线表层具有超高的纯度，可降低导线内部和外部的场湍流。可降低噪音，提高清晰度；减少刺耳的杂音，带来更高的愉悦感。
- 4 镀有厚银膜层的纯“紫铜”RCA 插头。
- 5 双平衡几何体可防止将屏蔽体用作劣质信号导线。
- 6 非平衡导线的尺寸可确保底盘到底盘接地线比信号通道具有更低的阻抗。

- 1 Tubos de ar de polietileno: A ausência quase total de contacto entre os condutores e o isolamento reduz ainda mais a distorção e preserva a dinâmica.
- 2 O sistema de dissipação do ruído (NDS) de 3 camadas à base de carbono elimina praticamente a contaminação por ruído do plano de terra do equipamento.
- 3 Cobre sólido de superfície perfeita + (PSC+): A superfície do condutor incrivelmente suave e de pureza extrema reduz a turbulência no campo dentro e fora do condutor. Menor confusão, maior informação; menor irritação, maior prazer.
- 4 Terminais RCA em puro "Cobre Púrpura" revestidos com uma espessa camada de prata.
- 5 A geometria de equilíbrio duplo evita que a blindagem seja utilizada como condutor de sinal inferior.
- 6 Os tamanhos assimétricos dos condutores garantem que a base entre chassis tenha uma impedância inferior ao caminho de sinal.

- 1 Polyethylen-Luftschläuche: Fast kein Kontakt zwischen den Leitern. Die Isolation reduziert Wischeffekte zusätzlich und bewahrt die Klangdynamik.
- 2 Das carbonbasierte 3-Schicht-NDS (Rauschen-Ableitungssystem) beseitigt die Kontaminierung der Gerätemasseplatte durch Rauschen fast vollständig.
- 3 PSC+ Kupfermassivleiter: Die ultraglatte Leiteroberfläche verringert Turbulenzfelder innerhalb und außerhalb des Leiters. Weniger Unschärfen, mehr akustische Informationen; weniger Irritationen, mehr Genuss.
- 4 Cinchstecker aus reinem Violett Kupfer mit dicker Silberbeschichtung.
- 5 Die doppelt ausgeglichene Geometrie verhindert eine Nutzung der Schirmung als minderwertigen Signalleiter.
- 6 Unsymmetrische Leiterdurchmesser. Dadurch ist gewährleistet, dass die Gehäuse-/Gehäuse-Masse eine geringe Impedanz aufweist als der Signalweg.

- 1 Tubos de aire de polietileno: Contacto mínimo entre los conductores y el aislamiento reduce aún más la dispersión y conserva la dinámica.
- 2 El sistema de disipación de ruido (NDS) de 3 capas basado en carbono elimina casi en su totalidad la contaminación por ruido del plano de tierra del equipo.
- 3 Cobre sólido de superficie perfecta + (PSC+): La superficie de pureza ultra alta y súper lisa del conductor reduce la turbulencia del campo tanto en su interior como en el exterior. Menos distorsión, más información, menos irritación y más placer.
- 4 Conectores RCA de "cobre púrpura" puro con chapado grueso en plata.
- 5 La geometría doble balanceada evita que el apantallamiento se utilice como un conductor inferior de señal.
- 6 Los tamaños asimétricos de los conductores aseguran que la toma de tierra de chasis a chasis posea una menor impedancia que el recorrido de la señal.

- 1 ポリエチレン気管コンダクターと絶縁体の接触がほとんどないため、スミアリングをさらに削減しダイナミクスを維持。
- 2 カーボンベースの3層ノイズ消散システム(NDS)は、装置の接地層へのノイズ混入をほぼ完全に排除します。
- 3 ソリッドパーフェクトサーフェスカッパー+(PSC+)極めて純度の高い、非常に滑らかなコンダクター表面により、コンダクター内部および外部のフィールドタービュランスを削減します。粗さをより少なく、情報をより多く、不快音の少ない、充実した楽しみを実現。
- 4 重厚にシルバームッキの施された純度の高い「パープルコッパー」RCAプラグ。
- 5 ダブルバランスの配列により、シールドが劣化したシングルコンダクターとして使用されるのを防ぎます。
- 6 非対称コンダクターサイズにより、シャシートウシャシグラウンドがシングルバスよりも低いインピーダンスを確実にします。

- 1 Полиэтиленовые трубки, надеваемые с воздушным зазором: почти полное отсутствие контакта между проводниками и изоляцией обеспечивает дальнейшее снижение размыывания и сохраняет динамическую контрастность.
- 2 Трехслойная система рассеяния радиочастотных шумов (NDS) на основе углерода практически исключает шумовое загрязнение заземленной поверхности устройства.
- 3 Одножильные проводники из меди с идеальной поверхностью+ (PSC+): поверхность проводника исключительно высокой степени полировки из материала чрезвычайно высокой чистоты снижает турбулентности поля снаружи и внутри проводника; меньше искажений, больше информации; меньше раздражающих факторов, больше удовольствия.
- 4 RCA-разъемы из посеребряной меди высокой степени очистки с толстым слоем серебра в оболочке пурпурного цвета.
- 5 Дважды сбалансированная геометрия препятствует тому, чтобы оплетка кабеля могла служить в качестве вторичного проводника сигнала.
- 6 Несимметричные размеры проводников обеспечивают меньшую величину импеданса между базовой платой и платой заземления относительно импеданса проводника, по которому проходит сигнал.



©2021 AudioQuest • California USA • The Netherlands • www.audioquest.com • Email: info@audioquest.com
Engineered in USA • Made in China

3.5MM ↔ RCA

SYDNEY

AUDIO INTERCONNECT CABLE



SYDNEY



- Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Conductors
- Carbon-Based 3-Layer Noise-Dissipation System
- Polyethylene Air-Tubes

ANALOG AUDIO



3.5MM ↔ RCA

SYDNEY

AUDIO INTERCONNECT CABLE



0.6 m = 2 ft 0 in
1.0 m = 3 ft 4 in
1.5 m = 5 ft 0 in
2.0 m = 6 ft 7 in
3.0 m = 10 ft 0 in
5.0 m = 16 ft 5 in
8.0 m = 26 ft 3 in
12.0 m = 39 ft 5 in
16.0 m = 52 ft 6 in
20.0 m = 65 ft 7 in



California Residents
⚠ WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov

