

audioquest**YUKON****INTERCONNECT****SINGLE-ENDED | RCA PLUGS**

Extreme-purity Perfect-Surface+ conductors minimize distortion caused by grain boundaries. Solid conductors eliminate dynamic electrical, magnetic and mechanical strand interaction distortion.

Leiter mit extrem hochreinem Perfect-Surface+ minimieren Verzerrungen an metallischen Korngrenzen. Massivleiter eliminieren dynamische, magnetische und mechanische Verzerrungen der Wechselwirkung zwischen den Einzeldrähten.

La pureté extrême des conducteurs Perfect-Surface+ minimise la distorsion causée par les joints de grains. Les conducteurs solides éliminent la distorsion dynamique liée à l'interaction électrique, magnétique et mécanique entre brins.

Los conductores de superficie perfecta+ de extrema pureza minimizan la distorsión causada por los límites del grano. Los conductores sólidos eliminan la distorsión dinámica eléctrica, magnética y mecánica de la interacción entre los filamentos.

極純のPSC+超完美表層銅導體可最大限度地減少晶界造成的變形。固態導體可消除動電、磁、機械股線相互作用產生的畸變。

超高純度Perfect-Surface+(ハイエクストラーフィールド・サーフェイスプラス)導体は、粒界による歪みを最小限に抑えます。ソリッド(単線)導体が捻り線の相互作用による動的な電気的、磁気的、機械的歪みを除去します。

Сверхчистые проводники с покрытой поверхностью Perfect-Surface+ минимизируют искажения, вызванные границами зерен металла. Одножильные проводники не имеют динамических, электрических, магнитных искажений, а также механических проблем, возникающих при взаимодействии линий в многожильном кабеле.

Os condutores de superfície perfecta+ de pureza extrema minimizam a distorção causada pelos limites de grão. Os condutores sólidos eliminam a distorção dinâmica elétrica, magnética e mecânica da interação entre os fios.



Insulation is also an energy-absorbing dielectric. Air-Tubes minimize perceived compression and irritation due to this interaction.

Ebenso ist die Isolierung ein energieabsorbierender Dielektrikum. Luftsäume minimieren die wahrgenommene Kompression und Irritation, die durch diese Wechselwirkung entsteht.


L'isolant est également un diélectrique absorbeur d'énergie. Les tubes d'air minimisent la perception de compression et d'irritation due à cette interaction.

IEI aislamiento es también un dieléctrico que absorbe energía. Los tubos de aire minimizan la compresión e irritación percibidas debido a esta interacción.

絶縁材料也是一种吸收能量的介电质。空气导管将这种相互作用产生的压迫感和刺激性降至最低，绝缘体也吸收这种能量。エアチューブは、この相互作用が原因で認識される圧縮感と快感を最小限に抑えます。

Изоляция также является энергопоглощающим диэлектриком. Изоляция Air-Tubes (Воздушные трубы) сводят к минимуму ощущение «жаждости» звука и раздражение, вызванное таким взаимодействием.

O isolamento também é um dielétrico absorvente de energia. Os tubos de ar minimizam a compresión e irritación percibíveis que resultam desta interação.



Second identical conductor prevents using the shield as an inferior Ground-Reference.

Ein zweiter, identischer Leiter verhindert, dass die Abschirmung als minderwertige Bezugsmasse fungiert.

Le deuxième conducteur identique empêche l'utilisation du blindage en tant que référence de masse inférieure.

Un segundo conductor idéntico evita que el apantallamiento sea utilizado como una referencia a tierra de inferior calidad.

第二个相同的導體可防止將屏蔽層作為次級接地參照。

2つの導体に同一の素材を採用し、シールドが劣化接地基準として使用されるのを防ぎます。

Второй идентичный проводник предотвращает использование защитного экрана в качестве низкокачественного заземления.

O segundo condutor idêntico evita que a blindagem seja utilizada como uma referência de terra inferior.




- Perfect-Surface Copper (PSC)
- Perfect-Surface Copper+ (PSC+)




- Direction-Controlled Conductors
- Metal/Carbon/Metal Mesh Resistive-Network




- Hard-Cell Polyethylene Foam
- Hard-Cell Polyethylene Foam



- Gold Plated
- Hanging-Silver over Purple Copper



195 x 280
Product Title (Front)
46.5 pt.
Product Title (Sides & Back)
24 pt.
Front Cable Termination Line
18.5 pt.
Front Bullets
14.5 pt.
Product Type (Front Lower Left)
30 pt.
Back Copy/Bullets (English)
6.5 pt.



INTERCONNECT

SINGLE-ENDED RCA PLUGS

YUKON

INTERCONNECT

SINGLE-ENDED RCA PLUGS

YUKON

YUKON

INTERCONNECT

SINGLE-ENDED RCA PLUGS

YUKON

Balanced Version
with XLR Plugs
Also Available:**SINGLE-ENDED | RCA ↔ RCA**

0.5m / 1 ft 8 in
0.75m / 2 ft 6 in
1.0m / 3 ft 4 in
1.5m / 5 ft 0 in
2.0m / 6 ft 7 in
3.0m / 10 ft 0 in
5.0m / 16 ft 5 in
8.0m / 26 ft 3 in
10.0m / 32 ft 10 in
12.0m / 39 ft 5 in
16.0m / 52 ft 6 in
20.0m / 65 ft 7 in

INTERCONNECT**audioquest****aq**

California Residents
WARNING: Cancer and reproduction harm -
www.P65Warnings.ca.gov

